

RACKline

SlimRack



KURZ UND GUT

Bei nur 2 HE vielfache Konfigurationsmöglichkeiten

Vorteile

- Robustes Gehäuse aus Galvalume
- Geringe Lautstärke (< 44 dB(A))
- Geschützter Zugriff (optional): abschließbare Aluminiumtür, dahinter Bedienelemente, Laufwerke und frontseitige Anschlüsse (USB und/oder Firewire)
- Vorbereitet für Wireless:
 - WLAN
 - Bluetooth
- Vorbereitet für Wechselmedien (SATA, bootfähig):
 - CompactFlash
 - SD-Card
- Frontseitige Belüftung, Luftfilter von vorne wechselbar
- Variabel konfigurier- und einsetzbar

Einsatzschwerpunkte

- Telekommunikation
- Facility-Management
- Steuer- und Visualisierung

Technische Eigenschaften

- Abmaße (HxBxT):
 - 88 (2HE) x 484 x 435 mm
- Frontplatte pulverbeschichtet in RAL 9005
- Gewicht: ca. 12 kg
- Motherboard:
 - [LP] ATX- Motherboard
 - [ATX] ATX-Motherboard mit Risercard
- Steckplätze:
 - [LP] Motherboard: bis zu 6 Stück LowProfile
 - [ATX] Risercard mit 2 Stück
- Schnittstellen: durch Steckkarten beliebig konfigurier- und erweiterbar
- Laufwerke:
 - 1 x 3,5" extern zugänglich
 - 2 x 3,5" intern zugänglich
 - 1 x Slimline extern zugänglich
- Maximale Prozessor-Leistung (TDP): 70W
- Mögliche Versorgungsspannungen:
 - 90-264 VAC
 - 12, 24 oder 48 VDC

RACKline

SlimRack



SlimRack mit 6 LP-Steckplätzen



SlimRack mit 2-Steckplätzen



Produkte

- SlimRack ATX - ATX-Motherboard mit Risercard
- SlimRack LP - ATX-Motherboard mit LowProfile-Steckplätzen

Zubehör

- Abschließbare Aluminiumtür
- **Betriebssysteme**
 - Windows 7 Multilingual
 - Windows Vista Multilingual
 - Windows XP Pro Multilingual
 - Windows 2000 Multilingual
 - Windows NT
 - Linux

Standardisierte Produkte finden Sie im SlimRack Produktflyer.